

3M™ Nomad™ Aqua 45

Tapete têxtil para tráfego reduzido

Descrição

O Nomad Aqua 45 é um tapete de entrada concebido para edifícios de tráfego reduzido, cuja construção permite reter a sujidade e absorver a água, reduzindo a necessidade de limpeza do pavimento.

O Nomad Aqua 45 é constituído por dois tipos de fibras tecidas em tufos ondulados e dispostas num padrão de linhas. Finos filamentos de polipropileno absorvem a água e fibras mais espessas de poliamida retiram a sujidade por fricção. Estas fibras são tecidas numa base de poliéster. Possui ainda uma base em PVC flexível e anti-derrapante e orla de acabamento integrada no tapete.

Posicionamento

- Tráfego Reduzido: <500 pessoas/dia
- Colocação interior, preferencialmente como segunda barreira contra a sujidade
- Temperatura de serviço: de 0 a 60°C

Características

- Tecido durável, composto por tufos ondulados de poliamida e polipropileno.
- Camada absorvente de poliéster resistente à ferrugem.
- Suporte antiderrapante de PVC sem ftalatos.
- Excelente retenção de água e sujidade.
- Permite a passagem segura de pessoas.

Recomendações de Limpeza

- Manutenção de rotina: Limpeza com aspirador potente e escova para melhores resultados. Pode ser utilizada escova de dentes manual.
- Limpeza de manchas: recomenda-se a remoção imediata de pastilhas elásticas.
- Limpeza profunda periódica: Por injeção extracção. A temperatura da solução de limpeza não deve ultrapassar 50°C.

Eliminação do produto: Deve ser depositado em contentor adequado ou incinerado. O código da directiva europeia para eliminação de resíduos plásticos é 1/20/39. Consulte os procedimentos locais para tratamento de resíduos e reciclagem.

Propriedades

Peso Total (sem orlas)	3090 g/m ²
Peso Total do Pelo	490 g/m ²
Peso da Tela	100 g/m ²
Espessura Total	5,6 mm
Espessura do Pelo	4,0 mm
Fibras / m ²	85.680
Estabilidade Dimensional	<1%
Largura da Orla	25 mm
Espessura da Orla	2 mm
Absorção Total de Água	3,0 Litros/m ²
Tempo de Secagem (com 2,0 Litros / m ²)	24h
Inflamabilidade Euroclass EN1350-1	

Resistência Química

Solução	Resistência
Detergentes	Excelente
Água Salgada	Excelente
Gasolina	Boa
Gasóleo	Boa
Óleo de motor	Boa
Lixívia	Boa

Teste: 7 dias de imersão total

Resistência:

- Excelente: sem impacto.
- Boa: efeito ligeiro sobre o produto (<1% de perda de peso)
- Fraca: o produto perde as suas propriedade de utilização.

Instalação

Colocar sobre o pavimento limpo e seco.

Medidas

60 x 90 cm 90 x 150 cm 120 x 180 cm	6 tapetes / caixa 1 tapete / caixa 1 tapete / caixa
---	---

Cores



Preto

Castanho

Azul

Produto fabricado na Holanda/EU

