

Safety-Walk™

Fita Antiderrapante Baixa Agressividade



• Apresentação

Superfície de textura fina com revestimento de granulos plásticos para proporcionar uma cobertura confortável, higiénica e antiderrapante com excelente aspecto estético. Possui uma cola acrílica especialmente adequada para zonas húmidas.

• Aplicações

Ideal para circulação descalço e para zonas húmidas: balneários, vestuários e em volta de saunas.


Porquê superfícies antiderrapantes?

As superfícies escorregadias são perigosas em qualquer ambiente onde os pavimentos possam ter água, óleo ou gorduras, dando um significativo contributo para as estatísticas de acidentes. Escorregadelas, tropeções e quedas são a maior causa de acidentes em todo o mundo.

• Dimensões dos Rolos

Larguras: 25mm e 51mm.
Comprimento: 18 metros

• Cores



• Instalação

- Limpeza da zona com um produto desengordurante para remover a gordura e sujidade
- Aplicação de Primário 3M Fast-Bond™ 10
- Aplicação das tiras de 3M Safety-Walk
- Utilização de um rolo de borracha 3M para uma colagem firme
- Aplicação do Selante de Bordos 3M Safety-Walk nos bordos das tiras



• Propriedades Físicas

Espessura	0,6 mm
Peso	640 g/m ²
Limites de Temperatura	-10°C/+66°C
Coefficiente de atrito MIL-D-17951 E Din 51130 (list NB)	Excede as especificações Classe: A (Transparente) e A+B (Branca)
Retard. do fogo FAA 25853-F-1 ASTM E 648-95a	Passa 1,08 W/cm ²
Resistência química (*)	À maioria dos químicos

Nota importante:

A informação fornecida é baseada em condições normais e deve ser fiável. Contudo, devido à larga variedade de factores intervenientes, a 3M não garante que estes resultados sejam forçosamente conseguidos.

3M™ Safety Walk™ - Antiderrapantes

Rua Sacadura Cabral,
nº 2, Lj. 2, Bº S. Francisco
2680-582 Camarate

Tel.: 213 616 030
Fax: 213 616 039

prefico@prefico.pt

www.prefico.p

