

Safety-Walk™

Fita Antiderrapante Grão Grosso



• Apresentação

Grandes Partículas abrasivas ligadas por um polímero, resistente e duradouro a um filme plástico, dimensionalmente estável para manter a eficácia quando exposto a lama ou óleo.

• Aplicações

Equipamento agrícola e florestal, construção de estradas, engenharia civil, monta-cargas, tractores, veículos de construção, guas e equipamentos de construção. Pode ser pintado sem perder propriedades de atrito.

Porquê superfícies antiderrapantes?

As superfícies escorregadias são perigosas em qualquer ambiente onde os pavimentos possam ter água, óleo ou gorduras, dando um significativo contributo para as estatísticas de acidentes. Escorregadelas, tropeções e quedas são a maior causa de acidentes em todo o mundo. As fitas antiderrapantes da 3M cumprem as recomendações da Directiva Europeia sobre Saúde e Segurança no Trabalho. (EC 89/654): "Os pavimentos das zonas de trabalho não devem ter saliências perigosas, buracos ou desníveis e devem ser fixos, estáveis e não escorregadios."

• Dimensões dos Rolos

Larguras: 25mm; 51mm; 102mm; 610mm; 910mm
Comprimentos: 18 metros

• Cores

Preto

• Instalação

- Limpeza da zona com um produto desengordurante para remover a gordura e sujidade
- Aplicação de Primário 3M Fast-Bond™ 10
- Aplicação das tiras de 3M Safety-Walk
- Utilização de um rolo de borracha 3M para uma colagem firme
- Aplicação do Selante de Bordos 3M Safety-Walk nos bordos das tiras



• Propriedades Físicas

Espessura	1,6 mm
Peso	1470 g/m ²
Limites de Temperatura	-40°C/+79°C
Coefficiente de atrito MIL-D-17951 E Din 51130	Excede as especificações R13 V8
Retard. do fogo, densidade do fumo DIN 5510-2 (comboios) MIL-STD-1623 BS 476 Part 6 BS 476 Part 7	SF3 Passa Classe: 0 Classe: 1
Resistência química (*)	À maioria dos químicos

Nota importante:

A informação fornecida é baseada em condições normais e deve ser fiável. Contudo, devido à larga variedade de factores intervenientes, a 3M não garante que estes resultados sejam forçosamente conseguidos.

3M™ Safety Walk™ - Antiderrapantes

Rua Sacadura Cabral, nº 2
Lj 2, B. S. Francisco,
2680-582 Camarate
Tel: +351 213 616 030
Fax: +351 213 616 039

prefico@prefico.pt

Www.prefico.pt

